

25.05

=====

## UMWICKELANLAGE

### Technische Details:

Hersteller	RDB/PELMA
Baujahr	Überholung 2006
Materialbreite	500 – 1.550 mm
Materialdicke	0,40 – 3,00 mm
Coilgewicht	16,0 / 6,0 t
Geschwindigkeit	25 / 40 / 60 m/min.
Arbeitsrichtung	rechts → links
Platzbedarf	ca. 15 x 6 m

### Anlage bestehend aus:

• Bundhubwagen	
• Abwickelhaspel	
Coilgewicht	16,0 t
Haspelkopf – Ø (mit Aufsatzbacken)	508 / 610 mm
Spreizbereich	470 - 520 mm
Spreizung	hydraulisch
Andrückarm	hydraulisch
Antriebsleistung	28 kW
• Coilöffner mit Umlenkrolle	
Umlenkrolle	hydraulisch
• Schopfschere	Exzenter
• Bandbremse	Plattenbremse
Anzahl der Zonen	6
Druckeinstellung	pneumatisch
• Umlenkrolle	
• Aufwickelhaspel	
Coilgewicht	6,0 t
Haspelkopf – Ø	508 mm
Spreizung / Klemmung	hydraulisch

- Seite 1 von 2 -

**Die technischen Angaben sind Hersteller bzw. Betreiberangaben und daher für uns unverbindlich.**

**25.05**

=====

Andrückarm	hydraulisch
Abschiebeschild	hydraulisch
Getriebeübersetzung (2-stufig)	i = 56/22,4
Antrieb	GS-Motor
Antriebsleistung	
• Bundhubwagen mit Kippvorrichtung	Überflur
• Elektrik	
• Hydraulik	
Antriebsleistung	6,6 kW

**Die technischen Angaben sind Hersteller bzw. Betreiberangaben und daher für uns unverbindlich.**